

FUB 386



Hadice pro pohonné hmoty

Použití:

Vhodná pro dopravu bezolovnatých paliv (EN 228:2008) a naftu (EN 590:2010) pro osobní a nákladní automobily i traktory.

Vhodná do motorových prostorů nákladních automobilů

Upozornění:

Použitelná pro pohonné hmoty s podílem metylalkoholu do 10%.

Svitek může být složen z několika hadic.

Teplotní rozsah:

-40°C / +100°C, krátkodobě až do 125°C

Bezpečnostní faktor:

3,3 : 1

Duše:

NBR, černá, hladká, ozónu- a olejvzdorná.

Výztuž:

Textilní příze, ovin.

Obal:

CR/NBR, černý, hladký, odolný ozónu, olejům a povětrnosti.

Značení:

průběžné značení zelenou barvou:

„SEMPERIT S FUB 386 KRAFTSTOFF/FUEL PN 12 BAR DN Quar-
tal/Jahr“.



Číslo výrobku	Vnitřní-Ø v		Tloušťka stěny v mm	Vnější-Ø v mm	Provozní tlak (max.) bar	Výztuž počet	Poloměr ohybu (min.) v mm	Hmotnost ca. kg/m	Délka svitku (max.) m
	mm	palec							
68031 0430	4,0		3,0	10,0	12	2	48	0,09	-
68031 0527	5,0	3/16	2,7	10,5	12	2	60	0,10	-
68031 0630	6,0	1/4	3,0	12,0	12	2	72	0,13	-
68031 0830	8,0	5/16	3,0	14,0	12	2	96	0,17	-
68031 0932	9,5	3/8	3,2	16,0	12	2	114	0,19	-
68031 1235	12,0		3,5	19,0	12	2	144	0,26	-

Pozor: Před použitím našich produktů s novými či nevyzkoušenými látkami nebo před použitím v oblastech, které nejsou jasně uvedeny v informačním dokumentu o výrobku, je zapotřebí opatřit si písemnou informaci kvalifikovaného distributora nebo aplikačního technika firmy Semperit. Z bezpečnostních důvodů musí být provozní bezpečnost veškerých výrobků pravidelně kontrolována a při poškození (zejména na povrchu výrobku), anebo nesou-li produkty známky opotřebení, musí být vyměněny. Všechny výrobky se musí skladovat a ošetřovat dle všech našich příslušných instrukcí a také dle DIN 7716:1982, rovněž veškerá manipulace s nimi se musí provádět dle této normy a našich instrukcí. Informace v našem katalogu stejně jako jednotlivé produktové listy se mohou být kdykoliv bez předchozího oznámení změněny, protože výrobky neustále dále vyvíjíme a zlepšujeme z důvodu neustálého technického vývoje, ke kterému dochází po posledním datu vydání katalogu a/nebo produktových listů. Abyste vždy měli nejaktuálnější produktové a bezpečnostní informace, pravidelně se prosím informujte se na naší webové stránce (www.semperflex.com) nebo u našich kvalifikovaných distributorů či aplikačních techniků firmy Semperit. Všechny smlouvy se Semperflexem se uzavírají výhradně na základě Všeobecných obchodních podmínek (k dispozici na www.semperitgroup.com). Další důležité všeobecné informace o sortimentu, volbě a bezpečném použití našich produktů naleznete na naší webové stránce (www.semperflex.com) a tyto musí být bezpodmínečně dodrženy.

Důležité upozornění: Katalog a všechny jednotlivé produktové listy byly vypracovány s maximální pečlivostí s cílem poskytnout našim zákazníkům všechny potřebné informace. Informace zde obsažené se zakládají na současném stavu průmyslové technologie a mnoha letech zkušenosti a testů. Je-li to pro určitý produkt uvedeno, potvrzujeme rovněž, že odpovídá požadavkům na odolnost dle ISO TR 7620:2005(E) pro uvedené látky. Individuální podmínky při skladování, údržba a použití však rozhodujícím způsobem ovlivňují bezpečnost a dlouhodobé použití každého výrobku. Tak jak je uvedeno v katalogu či jednotlivých produktových listech, pro kvalitu a bezpečnost našich produktů je bezpodmínečně nutné přísné dodržování všech specifikací a omezení uvedených v písemné produktové informaci stejně jako uplatnění příslušných právních předpisů a standardů, specifikací týkajících se odolnosti vůči chemikáliím a také čistících procedur. Musíme odmítnout jakoukoliv odpovědnost za bezpečnostní problémy či jiné následky vyplývající z nevhodné volby či údržby produktu anebo manipulace s ním (jako např. Zhmoždění, trhání, natažení nebo plnění neschválenými látkami). Naše produkty nesmí být za žádných okolností používány v letadlech či jiných vzdušných dopravních prostředcích. Všechny hadice jsou vyráběny podle EN ISO 1307:2008, pokud není uvedeno jinak.