

Hadicový naviják 884

Vysoce odolný naviják pro vzduch, vodu, olej a tuky.



Silný, odolný a vysoce odolný proti korozi. Vhodný pro dlouhé a těžké hadice. Vyrobeno z recyklovaného hliníku s barvou odolnou proti korozi a nárazuvzdorným kompozitním bubnem. Kuličková ložiska v bubnu a otočná.

- Pružina z oceli s vysokou pevností v tahu se správným napnutím pro rovnoměrné a ergonomické zatažení a dlouhodobou minimalizaci ztráty točivého momentu
- Kuličková ložiska pro plynulý pohyb, minimální tření a vysokou odolnost.
- Snadná montáž na podlahu, zeď nebo strop. Nastavitelný úhel výstupního ramene zajišťuje ergonomickou manipulaci při minimálním tření a opotřebení.
- Otevřený design pro snadné čištění a servis.
- Recyklovaný hliník a kompozitní buben snižují dopad na životní prostředí.

Název produktu	Hadicový naviják 884
Míra recyklovatelnosti (%)	100
Připojovací hadice - délka (m)	1
Hmotnost (kg)	31,5
Corrosion resistance	Standard
Electric/Spring driven	Pružina



Hadicový naviják 884

[Image]	Jméno datasheetu	Typ hadice ¹	Médium	Dodáváno včetně hadice	Barva	Délka distribuční hadice (m)	Průměr, přívodní hadice (mm)	Průměr distribuční hadice (mm)	Max. pracovní tlak (MPa)	Max. délka hadice	[model]
	Hose reel Ser 884 without swivel			Ne	Grey			19	1,5	15	30860084*
				Ne	Grey					20	30860184**
			Stlačený vzduch ,Voda	Ano	Grey	30	12,5	12,5	1,5		30860284
			Stlačený vzduch ,Voda	Ne	bílo-šedý/modrý			25	1,5	10	30810584***
		D	Stlačený vzduch ,Voda	Ano	bílo-šedý/modrý	10	25	25	1,5		30810684
			Vysokotlaká voda	Ne	bílo-šedý/modrý			10	25	25	30811584****
			Olej	Ne	bílo-šedý/modrý			12,5	10	20	30811784****
		I	Olej	Ano	bílo-šedý/modrý	20	12,5	12,5	7,5		30811884
			Olej	Ne	bílo-šedý/modrý			19	5	15	30812184****
		I	Olej	Ano	bílo-šedý/modrý	15	19	19	5		30812284
			Stlačený vzduch ,Voda	Ne	bílo-šedý/modrý				1,5	30	30817384****
			Nafta		Grey			19	5	15	30860484****
		I	Olej	Ano	Grey	30	12,5	12,5	7,5		30860584
			Olej	Ne	Grey			12,5	7,5	30	30860684****
		B	Olej	Ano	Grey	10	25	25	5		30860784

Hadicový naviják 884

[Image]	Jméno datasheetu	Typ hadice ¹	Médium	Dodáváno včetně hadice	Barva	Délka distribuční hadice (m)	Průměr, přívodní hadice (mm)	Průměr distribuční hadice (mm)	Max. pracovní tlak (MPa)	Max. délka hadice	[model]
			Olej	Ne	Grey			25	5	10	30860884**** *****
		J	Maziva	Ano	Grey	25	6	6	35		30860984
		I	Olej	Ano	Grey	15	19	19	5		30861084
			Olej	Ne	Grey			19	5	15	30861184**** ***
		I	Olej	Ano	Grey	20	12,5	12,5	7,5		30861284
			Olej	Ne	Grey			12,5	10	20	30861384**** *****
		G	Vysokotlaká voda	Ano	Grey	25	10	10	25		30861484
			Vysokotlaká voda	Ne	Grey			10	25	25	30861584**** *****
		E	Voda ,Potravinařství	Ano	Grey	10	25	25	2		30861684
		E	Voda ,Potravinařství		Grey	15	19	19	2		30861784
		E	Voda ,Potravinařství	Ano	Grey	20	12,5	12,5	2		30861884
		D	Stlačený vzduch ,Voda	Ano	Grey	10	25	25	1,5		30861984
			Stlačený vzduch ,Voda	Ne	Grey			25	1,5	10	30862084**** *****
		D	Stlačený vzduch ,Voda	Ano	Grey	15	19	19	1,5		30862184
			Stlačený vzduch ,Voda	Ne	Grey			19	1,5	15	30862284**** ***

Hadicový naviják 884

[Image]	Jméno datasheetu	Typ hadice ¹	Médium	Dodáváno včetně hadice	Barva	Délka distribuční hadice (m)	Průměr, přívodní hadice (mm)	Průměr distribuční hadice (mm)	Max. pracovní tlak (MPa)	Max. délka hadice	[model]
		D	Stlačený vzduch ,Voda		Grey	20	12,5	12,5	1,5		30862384
			Stlačený vzduch ,Voda	Ne	Grey			12,5	1,5	20	30862484****
				Ne	Grey					30	30863484****
			Olej	Ano	Grey	20	19	19	5		30863584
			Stlačený vzduch ,Voda	Ne	Grey				1,5	30	30860384****

*Without swivel. For 25 mm hose diameter max 10m hose length.

**Without swivel

***Pro 25 mm hadici

****Pro 10 mm hadici

*****Pro 12,5 mm hadici

*****Pro 19 mm hadici

*****For 19 mm hose

*****For 12,5 mm hose

*****For 25 mm hose

*****For 10 mm hose

*****For 10 or 12,5 mm hose

¹ See table below

Typ hadice	Specifikace	Rozsah teplot, °C	Hadicový fitting na volném konci hadice, distribuční hadice	Hadicový fitting na volném konci hadice, přívodní hadice	Připojení hadice na naviják, distribuční hadice	Připojení hadice na naviják, přívodní hadice
D	Plášť z NBR/PVC a vnitřní část z NBR. Syntetické textilní opletení	-30 - 100	Vnější , chromované		Hadičnick se sponou	Hadičnick se sponou
I	Plášť a vnitřní část z gumy na bázi SBR. Jednoduché ocelové opletení	-40 - 100	Vnitřní kužel 60 °, chromovaný	Vnitřní kužel 60 °, chromovaný	Vnější kužel 60 °	Vnější kužel 60 °
B	Plášť z NBR/PVC a vnitřní část z NBR. Syntetické textilní opletení	-30 - 100	Vnější , chromované		Hadičnick se sponou	Hadičnick 1/2" se sponou
J	Plášť a vnitřní část ze syntetické, oleji odolné gumy. Dvojitě ocelové opletení	-40 - 100	Vnitřní kužel 60 °, chromovaný	Vnitřní kužel 60 °, chromovaný	Vnější kužel 60 °	Vnější kužel 60 °
G	Plášť a vnitřní část ze syntetické gumy. Jednoduché ocelové opletení	-40 - 155	Vnitřní kužel 60 °, chromovaný. Hadicová gumová rukojeť	Vnitřní kužel 60 °, chromovaný	Vnější kužel 60 °	Vnější kužel 60 °
E	Plášť z NBR/PVC a vnitřní část z NBR pro potravinářské účely. Syntetické textilní opletení	-30 - 100	Vnější kužel 60 °, chromovaný	Vnitřní kužel 60 °, chromovaný	Vnější kužel 60 °	Vnější kužel 60 °

Hadicový naviják 884

