



Plastová koncovka pro hadice EVA

Aplikace

- průmyslové vysavače, vysavače

Vlastnosti

- snadná a rychlá instalace
- znovu použitelná
- dobrá odolnost vůči zásadám a kyselinám
- dobrá odolnost vůči chemikáliím
- odpovídá směrnici RoHS

Teplotní rozsah

- -20°C až 70°C
- krátkodobě až 80°C

Konstrukce, materiál

stěna: vysoce kvalitní mekčené PVC; stěna EC verze elektricky vodivá $<10^4 \Omega$: elektricky vodivý přemíový ester-polyuretan (Pre-PUR®)

Varianty k dodání

- ostatní rozměry na dotázání
- šedá (standart)
- černá (standart)

Vhodné pro hadice

EVA: 373; 373 (AS / EC)

Koncovka Ø mm	Délka koncovky mm	Hloubka závitů mm	Celková délka mm	Hmotnost kg/kus	Vhodné pro hadice o vnitřním Ø mm	Číslo objednávky
Barva šedá						
32	44	40	85	0,060	32	227-0032-0000
Barva černá						
50	49	41	90	0,090	50	227-0050-0001
Elektricky vodivá $<10^4 \Omega$ Barva černá						
32	44	40	85	0,060	32	227-0032-1003

Další průměry jsou k dispozici na vyžádání. Všechny hodnoty jsou stanoveny při teplotě 20°C a jsou jen přibližné. Data podléhají změnám bez předchozího upozornění. Podívejte se na náš technický dodatek na www.norres.com.