



PVC hadice, těžká, ohebná při nízkých teplotách (do -25 °C)

Aplikace

- flexibilní hadice na kapaliny, vzduch, prach, sypké materiály, granulát
- sací vůz, čištění kanalizace, čištění odpadu
- zemědělský průmysl: zavlažování, hnojiva, insekticidy
- zemědělský průmysl/cisternový přívěs : rozmetadla mrvy, rozstřikovače organické hmoty
- zemědělský průmysl/secí stroje : doprava semen a hnojiv, secí stroje
- karavany/obytné přívěsy, mobilní domy, čluny, lodě, jachty, sanitární instalace, dodávka vody
- silo, silo vůz/ nákladní silo vůz, cisterna/ cisternový vůz: plnění sil, vyprázdňování sil
- přeprava dřevěných palet, plastových granulátů a prášku

Vlastnosti

Vlastnosti

- odolná
- dobrá odolnost vůči zásadám a kyselinám
- dobrá odolnost vůči chemikáliím
- velmi dobrá flexibilita při nízkých teplotách
- odpovídá směrnici RoHS
- REACH according to --> Technologie / Technické informace / REACH

Teplotní rozsah

- -25 °C až 60 °C

Konstrukce

- spirála z tvrdého plastu, integrována ve stěně
- spirála: tvrdé PVC
- hladká uvnitř
- stěna: mekčené PVC flexibilní při nízkých teplotách

Varianty k dodání

- další průměry a délky jsou k dispozici na vyžádání
- částečně zbarvený tmavě šedý (standart)
- zákaznické značení produktu

Vnitřní průměr (in / mm)	Vnější průměr (mm)	Přetlak (bar)	Podtlak (bar)	Poloměr ohybu (mm)	Hmotnost (kg/m)	Rozměry skladem (m)	Výrobní délky (m)	Číslo objednávky
Standartní veze								
1,25 / 32	38.00	4.000	0,600	157.10	0.45	25 50		379-0032-0254

Příslušenství



CONNECT 270-271



CONNECT MOULD ASSEMBLY 233



CLAMP 211

Při přetlaku a podtlaku doporučujeme dodržet hranici provozní hodnoty. Bližší informace o vyšším zatížení jsou dostupné na vyžádání. Poloměr ohybu je měřen podle vnitřního zahnutí hadice. Právo učinit technické změny je vyhrazeno. Všechny hodnoty jsou stanoveny při teplotě 20 °C a jsou jen přibližné. Další technické údaje jsou dostupné na www.norres.com/cz/technologie/