

Vázací pásky z polyamidu 6.6 - černé, odolné proti UV záření - sáčky s otvorem Euroslot

Prémiové vázací pásky Ty-Rap®

Vlastnosti

Hlavní charakteristiky vázacích pásek Ty-Rap® jsou uvedeny na stránkách 6 a 7.

- Verze odolná vůči UV záření, zejména pro aplikace v exteriéru
- Černá verze (2% uhlíku pro vojenské aplikace)
- Balení v malých polyetylenových sáčcích s otvorem Euroslot, ideální pro předváděcí a propagační účely na prodejně (regál)
- Několik délek a 6 typických šířek s pevností v tahu až do 780N, pokrývající požadavky většiny náročných aplikací
- Velmi výhodné při výrobě malých sérií: 100 kusů (pro vázací pásky šířky od 2.4 mm do 4.8 mm), nebo 50 kusů (pro vázací pásky šířky 6.9 mm a výše)

Technické informace

Materiál - plastová část	polyamid 6.6
Materiál - blokovací zub	nerezová ocel třídy 316
Teplotní rozsah	-40°C až +105°C
Barva	černá (další barvy viz str. 15)
Klasifikace zápalnosti	UL 94 V-2
Další vlastnosti	neobsahují halogen, neobsahují silikon




Ref. označení výrobku	MIL Spec.	Délka	Šířka	Tloušťka	Ø svazku	Min. pevnost v tahu [N]	Dodávané množství [ks]	Nástroj
		L [mm]	W [mm]	[mm]	od... do [mm]			
TY523MXR	MS-3367-4	92	2.4	1.0	2 - 16	80	100	
TY5232MXR	-	203	2.4	1.0	2 - 50	80	100	
TY5234MX*	-	356	2.4	1.0	2 - 102	80	100	ERG50
TY524MXR	MS-3367-5	140	3.6	1.1	2 - 29	180	100	WT193A
TY5242MXR	-	204	3.6	1.1	2 - 50	180	100	
TY526MXR	-	284	3.6	1.1	2 - 76	130	100	
TY5244MXR	-	368	3.6	1.1	2 - 103	130	100	
TY525MXR	MS-3367-1	186	4.8	1.3	3.5 - 45	220	100	ERG50
TY5253MXR	MS-3367-7	295	4.8	1.3	3.5 - 78	220	100	ERG120
TY528MXR	MS-3367-2	361	4.8	1.4	3.5 - 102	220	100	WT193A
TY5271MXR	-	150	7.6	1.5	6 - 31	540	50	
TY5272MXR	-	223	6.9	1.6	6 - 50	540	50	ERG120
TY527MXR	MS-3367-3	340	6.9	1.6	6 - 90	540	50	L-500-EU
TY5275MX*	-	457	6.9	1.6	6 - 127	540	50	
TY5277MX*	-	617	6.9	1.6	6 - 177	540	50	
TY529MX*	MS-3367-6	771	6.9	1.6	6 - 229	540	50	

* Referenční označení výrobku: TY5234MX, TY5275MX, TY5277MX a TY529MX nemají otvor Euroslot

Popis struktury referenč. označení výrobku: viz str. 8

Popis materiálů a vlastností: viz str. 140 až 151

Specifikace nástrojů: viz str. 126 až 139



E49405



** Některá schválení nemusí platit pro všechna referenční označení výrobků. Kontaktujte svého prodejce, který vám sdělí platná schválení.