



Flexibilní, termoplastická sací a výtlačná hadice

Aplikace

- pro přepravu průmyslové vody, hnojiva a zavlažování
- Bestseller v zemědělství

Vlastnosti

- Velice flexibilní i při nízkých teplotách díky konstrukce z kvalitního termoplastu

- V souladu s: EN ISO 1307:2008
- Podtlak až 0,9 bar

Teplotní rozsah

- -25 °C až 60 °C

Konstrukce

- Vnitřní stěna z PVC
- Vnější stěna z PVC
- Vlnitá vnější stěna
- Pevná PVC spirála
- hladká uvnitř

Varianty k dodání

- šedá s modrou spirálou (standard)

Vnitřní průměr (in / mm)	Vnější průměr (mm)	Podtlak (bar)	Pracovní tlak (20 °C) (bar)	Poloměr ohybu (mm)	Hmotnost (kg/m)	Rozměry skladem (m)	Číslo objednávky
1 / 25	33.00	0,900	7,000	90.00	0.40	50	4450-025-000
1,25 / 32	41.00	0,900	6,000	112.00	0.54	50	4450-032-000
1,5 / 38	47.00	0,900	6,000	133.00	0.65	50	4450-038-000
2 / 50-51	62.00	0,900	5,000	180.00	1.05	50	4450-050-000
2,5 / 63-65	74.00	0,900	4,500	225.00	1.30	50	4450-063-000
3 / 75-76	88.00	0,900	4,000	266.00	1.60	50	4450-075-000
3,5 / 89-90	103.00	0,900	3,500	315.00	1.85	50	389-0090-8012
4 / 100-102	115.00	0,900	3,000	357.00	2.20	50	4450-100-000
- / 110	124.00	0,900	3,000	385.00	2.40	20	4450-110-000
5 / 125-127	143.00	0,900	2,500	450.00	3.10	20	4450-125-000
6 / 150-152	170.00	0,900	2,000	532.00	4.20	4 5 6 20	4450-150-000
8 / 200-203	228.00	0,900	1,500	715.00	9.50	4 5 6	4450-200-000

Příslušenství



CLAMP 211

Při přetlaku a podtlaku doporučujeme dodržet hranici provozní hodnoty. Bližší informace o vyšším zatížení jsou dostupné na vyžádání. Poloměr ohybu je měřen podle vnitřního zahnutí hadice. Právo učinit technické změny je vyhrazeno. Všechny hodnoty jsou stanoveny při teplotě 20 °C a jsou jen přibližné. Další technické údaje jsou dostupné na www.norres.com/cz/technologie/.