

Artikelbezeichnung / Part description: Kantenschutzdichtprofil / sealing profile

Artikelnummer / Part No.: A1 105/4

Datum / date: 25.11.14

Werkstoff / Material:	Kantenschutz: PVC-Weich + Dichtung : EPDM-Moosgummi Edge protector: PVC-P + sealing: EPDM-sponge rubber
Härte /	Kantenschutz: 78+/-5 ShoreA + Klemmlippen 57 +/- 5 Shore A Dichtung: Dichte 0,6 +/-0,1 g/cm ³
Hardness:	edge protector: 78+/-5 ShoreA + clamping lips 57 +/-5 Shore A sealing: density: 0,6 +/-0,1 g/cm ³
Farbe / Colour:	schwarz black
Metalleinlage / Metalinsert :	Metalleinlage 31x0,5 mm metal carrier 31x0,5 mm
Einsatztemperatur – Operation temperature:	-25° bis +60°C
UV-Beständigkeit / UV-stability:	gut good
Beständigkeit gegen – Stable against :	Alkohole, Ozon, Bewitterung, Laugen und schwache Säuren, Alcohol, ozon, weather proof, lyes and low acids
Unbeständig gegen / unstable against:	Chlorkohlenwasserstoffe, konzentrierte Säuren, aromatische Kohlenwasserstoffe, Treibstoff, Öl CKW, concentrated acids, aromatic Hydrocarbons, oil and fuel
Fertigungstoleranz gem. – Factory tolerance acc. to:	DIN 16941 3B, 4B DIN ISO 3302-1, E3

Die oben angegebenen Richtwerte sind unverbindlich und von Fall zu Fall zu überprüfen. Sie beziehen sich, wenn nicht anders angegeben, auf 20°C und konzentrierte oder gesättigte Lösungen.

(The indications above are non-committing standard values and are to be controlled individually. If not indicated otherwise, they refer to 20°C and concentrated or saturated solutions.)

Die Daten beziehen sich auf ungespannte, unbelastete Teile. Diese Angaben gestatten nur eine Vorauswahl, bei wichtigen oder extremen Anwendungsfällen müssen unbedingt praktische Versuche erfolgen.

(The data refer to parts neither strained nor stressed. The indications above only allow a pre-selection, in important or extreme applications practical tests have to be performed absolutely.)